

kühlen - mischen - dosieren - fließend - exakt



Aquamix[®]
Das Wassermischgerät

Die neue Generation!

Vollautomatisches Wassermisch- und Dosiergerät mit zwei Zuläufen und numerischer Eingabetastatur **Aquamix 22**

Noch exakter dosiert und temperaturgenau ab dem ersten Liter... so kommt Ihr Wasser optimal zur Teigbereitung.

Qualität ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis Ihres Könnens, gepaart mit besten Zutaten und reproduzierbaren, exakten Prozessen. Backwaren mit gleichbleibender, bester Qualität sind das Ziel Ihrer Arbeit und der Schlüssel zum Erfolg.

Die übers Jahr stark schwankende Leitungswassertemperatur ist eine Herausforderung für jeden Teigmacher:
Mit Ihrem neuen Wassermisch- und Dosiergerät erhalten Sie stets auf Knopfdruck die gewünschte Wassermenge in der gewählten Temperatur.



Ihre Vorteile:

- schnelle und exakte Eingabe von Temperatur und Wassermenge
- übersichtliches Display mit großer und heller Anzeige
- kompakte und mehlstaubdichte Edelstahlgehäuse
- einfacher Anschluss an Ihre Eiswasseranlage
- mit Wiederholautomatik und vielen weiteren Funktionen




Langheinz Kältetechnik GmbH
Lohmühle 4
72181 Starzach
Germany

Fon: +49 7483 912739-0
Fax: +49 7483 912739-5
www.langheinz.com
info@langheinz.com

Geschäftsführer: Hubert Langheinz
Sitz Starzach
Amtsgericht Stuttgart HRB 765368

Beschreibung:

- für den Anschluss an das Trinkwassernetz
- eigensicher nach DVGW
- zur Mischung und Dosierung von Eis- und Stadtwasser oder von Stadt- und Warmwasser
- Wiederhol- und Teilwiederholautomatik
- numerische Eingabetastatur 0-9
- Gehäuse-Werkstoff AISI 1.403
- mit 2 Wasser-Temperaturzuläufen, Anschluss: 3/4" Außengewinde
- inkl. Anschluss-Set bestehend aus:
 - 2 Stück Absperrventilen (DVGW);
 - 2 Stück Anschlussverschraubungen
 - 4 Stück Befestigungsschrauben aus Edelstahl mit ProCon Multidübel
- lebensmittelechter Auslaufschlauch in Hygieneausführung, Länge: 2,5 m; mit abnehmbarem Rohrkrümmer und 4 Schwammgummikugeln zur rückstandslosen Reinigung des Auslaufschlauches für höchste hygienische Anforderungen
- Betriebsanleitung



Technische Daten Aquamix 22

Dosiermengenbereich	von 0,1 bis 999,9 Liter
Temperatur-Regelungsbereich	von 0,5 °C bis 80 °C
Temperaturgenauigkeit ab 3 Liter	+/- 1 °C
Dosiergenauigkeit ab 1 Liter	+/- 0,1 Liter
Warmwasseranschluss	max. 80 °C
Wasserdurchlauf bei 3 bar Fließdruck	bis 30 Liter/min
geprüfter Wasserdruck	15 bar
empfohlener Zulaufdruck	2-4 bar
Wasseranschluss	¾" Außengewinde
Rohrzuleitung	mind. DN 15
Spannung	100-240 VAC 50/60Hz
Strom/Verbrauch pro Tag (max.)	1,2 A / 0,15kWh
Gewicht ohne Zubehör	11,8 kg
Gewicht mit Zubehör	13,6 kg
Gerätemaße B x H x T	300 x 300 x 168 mm
Gerätemaße inkl. Befestigungslaschen B x H x T	355 x 300 x 168 mm
Schutzklasse	IP 65
Artikelnummer	PA0022404
Datum	19.11.2019

Zubehör (optional):

- Schnittstelle RS485

Technische Änderungen vorbehalten!